

SIKA IGOLFLEX 201 32KG**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **20250**Producent : **SIKA**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYDwuskładnikowa, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, wzmocniona włóknami modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna. Sika Igolflex-201 jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, wzmocnianą włóknami powłoką, na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami. Składnik płynny zawiera ciekłą emulsję bitumiczną modyfikowaną polimerami wraz z włóknami wzmacniającymi. Składnik sypki zawiera komponenty reaktywne przyspieszające proces utwardzania. **ZASTOSOWANIE**Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w postaci powłoki grubowarstwowej wszystkich typów konstrukcji podziemnych, przeciwko przesączkowej wodzie gruntowej. Do wykonania izolacji wodoszczelnej pod warstwą betonu na tarasach, balkonach i w pomieszczeniach mokrych. Do przyklejania lekkich płyt izolacji termicznej. **WŁAŚCIWOŚCI**Możliwość nanoszenia szpachlą ząbkowaną lub natryskiem bezpowietrznym. Nie spływa z powierzchni pionowych. Elastyczny, nawet w niskich temperaturach. Bezrozpuszczalnikowy, niepalny. Możliwość nanoszenia na suche i lekko wilgotne podłoża. Wykazuje zdolność przenoszenia zarysowań (powłoka zbrojona włókniną szklaną Sika Igolflex-F01 ma tę zdolność podwyższoną). Nie odporny na promieniowanie UV.