

VELUX OKNO GGL M06 3059**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **4484**Producent : **VELUX**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY GGL drewniane okno obrotowe z hartowaną szybą energooszczędną oraz z klapą wentylacyjną. Okno obrotowe z naturalnej sosny klejonej warstwowo, dwukrotnie lakierowane. W górnej części okna uchwyt otwierający z klapą wentylacyjną i filtrem powietrza. Zastosowanie Do wszystkich pomieszczeń na poddaszu, w których klienci życzą sobie najwyższej jakości okna obrotowe. Zalety produktu otwieranie, zamykanie, wietrzenie za pomocą uchwytu w górnej części skrzydła bez potrzeby schylania się wygodna obsługa, również w przypadku ustawienia mebli pod oknem, ponieważ nie ma potrzeby sięgania do uchwytu u dołu wykonany z drewna sosnowego, klejonego warstwowo podwójne lakierowanie niewymagające konserwacji przez wiele lat użytkowania możliwość kontaktu z otoczeniem również w pozycji siedzącej przy właściwie dobranej długości okna ciągła wentylacja bez zanieczyszczeń przy zamkniętym oknie dzięki klapie wentylacyjnej i filtrowi powietrza wygodne i bezpieczne utrzymanie w czystości zewnętrznej szyby dzięki możliwości obrotu skrzydła o 180 stopni i zasuwce blokującej okno do mycia zabezpieczenie przed możliwością otwarcia przez dzieci lub silny wiatr dzięki zasuwce znajdującej się w górnej części skrzydła seryjnie wyposażony w elementy umożliwiające łatwy montaż rolet, żaluzji i innych akcesoriów dostępny również w wersji elektrycznej GGL INTEGRA z szybą bezpieczną, z wbudowanym sterownikiem, silnikiem, czujnikiem deszczu i pilotem gwarancja - 10 lat gwarancja na szyby - 20 lat Parametry techniczne okna okno z szybą energooszczędną, hartowaną pakiet szybowy 4V - 16 - 4H szyba zewnętrzna - 4mm szkło hartowane float szyba wewnętrzna - 4mm szkło float szyba wypełniona w 100% gazem szlachetnym (argon) powłoka niskoemisyjna wsp. przenikania ciepła dla szyby $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, (wg PN-EN 673) wsp. przenikania ciepła dla okna $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ dźwiękochłonność $R_w=32 \text{ dB}$ uszczelki przyszybowe z butylu, między skrzydłem a ościeżnicą z syntetycznej gumy EPDM oraz z elastomeru TPE wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień 10Pa wynosi od 21 do 49 m³/h w zależności od wielkości okna Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej Od 15 do 90 stopni