

## ATLAS SILIKATOWA MASA TYNKARSKA PODKŁADOWA ASX 15KG



**Cena :**

**Chwilowy brak ceny**

Nr katalogowy : **13856**

Producent : **ATLAS**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY**Oferujemy Podkładowe masy tynkarskie pod tynki silikatowe ATLAS SILKAT ASX Podkładowa masa tynkarska pod tynki silikatowe Gruntuje podłoża pod silikatowe tynki cienkowarstwowe ATLAS SILKAT. Tworzy tymczasową ochronę dla elewacji przez pół roku stanowi ochronę nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi.**ZASTOSOWANIE**Zawiera kruszywo zwiększa przyczepność dzięki znacznemu rozwinięciu efektywnej powierzchni pomiędzy warstwami (tworzy powierzchnię chropowatą). Chroni podłoże przed niekorzystnym oddziaływaniem nowej warstwy stanowi chemiczną barierę pomiędzy podłożem a tynkiem, ograniczając wzajemne ich oddziaływanie - ogranicza przebijanie koloru z podłoża i powstawanie plam na powierzchni tynku. Posiada wysoką przyczepność - do betonu min. 1 MPa**ZUŻYCIE**Główne parametry - zużycie: około 0,3 kg / m<sup>2</sup> - przyczepność: min. 1 N / mm<sup>2</sup> Gruntuje podłoża pod silikatowe tynki cienkowarstwowe ATLAS SILKAT.**WŁAŚCIWOŚCI** - zapewnia idealną przyczepność - redukuje chłonność - wzmacnia podłoża - ułatwia nakładanie i fakturowanie - wysoka paroprzepuszczalność Zwiększa przyczepność - silnie przylega do podłoża oraz do nakładanych tynków. Ogranicza chłonność podłoża - zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do podłoża wody ze świeżo nakładanych tynków. Ułatwia nakładanie kolejnej warstwy chropowata powierzchnia redukuje poślizg nakładanego tynku. Tworzy tymczasową ochronę dla elewacji przez pół roku stanowi ochronę nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi. Rodzaje podłoża - beton, tynki tradycyjne wykonane na murach z cegieł, bloczków i pustaków ceramicznych, komórkowych bądź silikatowych, płyty g-k, systemy ociepleń ze styropianem, XPS i wełną mineralną.