

SIKA SIKACOR 6630 HS RAL7032 15KG**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **20576**Producent : **SIKA**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Uniwersalny materiał powłokowy o wysokiej zawartości części stałych do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych na stal, cynk, metale kolorowe, tworzywa sztuczne i drewno.

ZASTOSOWANIE Stalowe konstrukcje lub powierzchnie ocynkowane w środowisku wielkomiejskim, przemysłowym i nadmorskim, np. hale, przewody rurowe, mosty, dachy, maszty kratowe, słupy oświetleniowe, okładziny ścian, sufitów, zewnętrzna płaszcz silosów i inne konstrukcje stalowe. Bardzo dobrze nadaje się do renowacji starych powłok, uniwersalny w zastosowaniu do stali nierdzewnych, miedzi, aluminium, twardego PCW i drewna. Nie zaleca się stosowania do zabezpieczania okien i drzwi.

WŁAŚCIWOŚCI SikaCor 6630 high-solid jest jednoskładnikowym materiałem powłokowym na bazie specjalnie zmodyfikowanej mieszaniny sztucznych żywic: uretanowej, akrylowej i alkidowej. Materiał charakteryzuje się małą zawartością rozpuszczalników i wysoką zawartością części stałych. Zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne. SikaCor 6630 high-solid i SikaCor 6630 Primer zostały przebadane i zaaprobowane przez Koleje Niemieckie zgodnie z TL/TP-KOR-Stahlbauten, tablice 93 i 77. Niska zawartość rozpuszczalników, szybkość i łatwość aplikacji. Produkt przyjazny dla środowiska. Możliwość nanoszenia grubowarstwowego. Doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne nawet w agresywnej chemicznej atmosferze. Przy zastosowaniu odpowiedniego materiału gruntującego istnieje możliwość pokrywania powierzchni oczyszczonych ręcznie. Dobra ochrona antykorozyjna nawet w przypadku powierzchni oczyszczanych ręcznie. Wysoka stabilność barwy i odporność na kredowanie. Doskonała przyczepność bezpośrednio do stali, powierzchni ocynkowanych, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium i twardego PCW i drewna.