

VELUX OKNO GZL M06 1059**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **4979**Producent : **VELUX**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

Opis1 Okno obrotowe wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, impregnowanego, lakierowanego. W górnej części skrzydła moduł wentylacyjny. W przypadku okna GZL B dodatkowo klamka otwierająca umieszczona w dolnej części skrzydła. Wyposażone w podwójny pakiet szybowy zapewniający lepszą izolacyjność cieplną. **Opis2** Parametry techniczne okna okno z szybą energooszczędną, hartowaną pakiet szybowy 4V - 16 - 4H szyba zewnętrzna - 4mm szkło hartowane float szyba wewnętrzna - 4mm szkło float szyba wypełniona w 100% gazem szlachetnym (argon) powłoka niskoemisyjna wsp. przenikania ciepła dla szyby $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, (wg PN-EN 673) wsp. przenikania ciepła dla okna $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ dźwiękochłonność $R_w=29 \text{ dB}$ uszczelki przyszybowe z butylu, między skrzydłem a ościeżnicą z syntetycznej gumy EPDM oraz z elastomeru TPE wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień 10Pa wynosi od 22 do 24 m³/h w zależności od wielkości okna **Opis3** Zastosowanie Okno GZL - do wszystkich pomieszczeń na poddaszu, w których klienci chcą sobie wysokiej jakości okno obrotowe. Okno GZL B - do wszystkich pomieszczeń na poddaszu, gdzie występuje wysoka ścianka kolankowa.