

SIKA SIKAFLOOR 2530W RAL1015 18KG

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **20574**

Producent : **SIKA**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



OPIS OGÓLNYDwuskładnikowy materiał posadzkowy na bazie wodnej dyspersji epoksydu Zastosowanie Barwna powłoka epoksydowa na podłoża cementowe, jاستريحي، wylewki, zaprawy i posadzki z posypką.**ZASTOSOWANIE**Stosowana do powierzchni narażonych na lekkie i średnie obciążenia chemiczne i mechaniczne. Na beton i podłoża na spoiwie cementowym w magazynach, fabrykach, garażach, parkingach itp.**ZUŻYCIE** 0,2 - 0,3 kg/m2 na jedną warstwę (zalecane 2 warstwy)**WŁAŚCIWOŚCI**Sikafloor-2530 W jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, barwną dyspersją wodną żywicy epoksydowej.Dobra odporność chemiczna i mechaniczna Materiał paroprzepuszczalny Materiał bezrozpuszczalnikowy Wodorozcieńczalny Materiał bezzapachowy Łatwość aplikacji Kolor Składnik A: żywica - barwna ciecz Składnik B: utwardzacz - półprzezroczysta ciecz Sikafloor-2530 W dostępny jest w szerokiej palecie barw. Dla bardzo jasnych barw (żółty, pomarańczowy) zalecana jest aplikacja w kilku warstwach, aby uzyskać krycie. Należy przeprowadzić próbę, aby określić wymaganą ilość warstw materiału. Pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego może dojść do odbarwień, nie ma to jednak wpływu na właściwości powłoki. Opakowanie Składnik A: 4,2 i 12,6 kg Składnik B: 1,8 i 5,4 kg Zestaw (A + B) 6 i 18 kg