

SIKA SIKAFLOOR 2530W RAL7040 6KG

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **21400**

Producent : **SIKA**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



OPIS OGÓLNY Dwuskładnikowy materiał posadzkowy na bazie wodnej dyspersji epoksydu. Zastosowanie: Barwna powłoka epoksydowa na podłoża cementowe, jاستريحي, wylewki, zaprawy i posadzki z posypką. **ZASTOSOWANIE** Stosowana do powierzchni narażonych na lekkie i średnie obciążenia chemiczne i mechaniczne. Na beton i podłoża na spoiwie cementowym w magazynach, fabrykach, garażach, parkingach itp. **ZUŻYCIE** 0,2 - 0,3 kg/m² na jedną warstwę (zalecane 2 warstwy). **WŁAŚCIWOŚCI** Sikafloor-2530 W jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, barwną dyspersją wodną żywicy epoksydowej. Dobra odporność chemiczna i mechaniczna. Materiał paroprzepuszczalny. Materiał bezrozpuszczalnikowy. Wodorozcieńczalny. Materiał bezzapachowy. Łatwość aplikacji. Kolor: Składnik A: żywica - barwna ciecz. Składnik B: utwardzacz - półprzezroczysta ciecz. Sikafloor-2530 W dostępny jest w szerokiej palecie barw. Dla bardzo jasnych barw (żółty, pomarańczowy) zalecana jest aplikacja w kilku warstwach, aby uzyskać krycie. Należy przeprowadzić próbę, aby określić wymaganą ilość warstw materiału. Pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego może dojść do odbarwień, nie ma to jednak wpływu na właściwości powłoki. Opakowanie: Składnik A: 4,2 i 12,6 kg. Składnik B: 1,8 i 5,4 kg. Zestaw (A + B): 6 i 18 kg.