

ICOPAL PAPA ASFALTOWA W400/1200 (15M2/ROLKA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **20257**

Producent : **ICOPAL**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Papa asfaltowa izolacyjna W/400/1200 to papa asfaltowa, wierzchniego krycia. Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany, osnowę stanowi tektura budowlana o gramaturze 400 g/m². Od wierzchniej strony papy znajduje się gruboziarnista posypka. Spodnia strona papy pokryta jest drobnoziarnistą posypką. Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę klei się do podłoża za pomocą lepików asfaltowych. **WŁAŚCIWOŚCI** - gramatura osnowy (tektura budowlana): 400 g/m² - zawartość asfaltu niemodyfikowanego: min. 1200 g/m² - siła zryw. przy rozciąganiu. paska szer. 5 cm, śr. z obu kierunków: min. 315 N - wydłużenie przy zerwaniu: min. 2 % - giętkość w obniżonych temperaturach: 0^o C - odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h: +70^o C - długość rolki: 15 m - szerokość rolki: 1,0 m PN-89/B-27617 Certyfikat na znak bezpieczeństwa B/13/10070/02