

DEWALT MŁOT UDAROWY D25013K SDS+ 650W,22MM, FUNKCJA KUCIA



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **24664**

Producent : **DEWALT**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Wiercenie otworów w betonie i murze w zakresie średnic 4-22 mm. Możliwość wyłączenia uderzenia do wiercenia w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych a także do funkcji wkręcania. Możliwość wyłączenia obrotów do lekkiego kucia w betonie i cegle. Włącznik w możliwość płynnego zwiększania prędkości obrotowej. Bardzo zwarta budowa i niewielka waga. Ta sama moc przy obrotach w prawo i w lewo. Niski poziom wibracji. Mechaniczne sprzęgło bezpieczeństwa gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika przy nagłych zakleszczeniach wiertła. Miękka główna rękojeść oferuje komfort pracy i bezpieczeństwo. Przewód o długości 4 m. **WŁAŚCIWOŚCI** Moc pobierana 650 W. Moc użyteczna 300 W. Prędkość bez obciążenia 0-1550 obr/min. Częstość uderzeń 0-4550 ud/min. Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009) 1.8 J. Uchwyt SDS-Plus. Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm. Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm. Maks. śr. wiercenia w betonie 22 mm. Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 50 mm. Masa 2.3 kg. Długość 325 mm. Wysokość 210 mm. Wibracje na ramionach - wiercenie 11.0 m/s². Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 1.7 m/s². Wibracje na ramionach-podkuwanie 9.5 m/s². Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) 1.7 m/s². Wibracje na ramionach-metal 3.0 m/s². Niepewność pomiaru K 3 (wibracje) 1.5 m/s². Ciśnienie dźwięku 89 dB(A). Niepewność pomiaru K 1 (hałas) 3.0 dB(A). Ciśnienie akustyczne 100 dB(A). Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 3.3 dB(A).