

DEWALT SZLIFIERKA KĄTOWA D28136 1500W 125MM



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **25491**

Producent : **DEWALT**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYElektroniczne sterowanie prędkością umożliwia precyzyjne sterowanie i powoduje, że narzędzie może być używane w sposób optymalny w zależności od wyposażenia i materiału Sprzęgło bezpieczeństwa zmniejsza przenoszone na operatora odbicie w przypadku zacięcia się ściernicy Wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia zapobiega samoczynnemu uruchomieniu szlifierki przy jego ponownym pojawieniu się w sieci. Nawet jeżeli włącznik jest w pozycji pracy; ażeby maszyna zadziałała włącznik musi zostać włączony jeszcze raz Zabezpieczenie przed przeciążeniem ochroni narzędzie przed przegrzewaniem się wyłączając szlifierkę do czasu ochłodzenia się System wyrzucania pyłu z dodatkowym wentylatorem usuwa większość zanieczyszczeń z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając jego zatarciom i zniszczeniom izolacji uzwojeń Boczna rękojeść antywibracyjna zwiększa wygodę Nowa konstrukcja osłony pozwala na jej mocowanie, ustawianie i demontowanie bez użycia narzędzi, co zwiększa elastyczność eksploatacyjną Bardzo starannie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika Samoodłączające się szczotki chronią uzwojenia stojana przed uszkodzeniem pod koniec użytkowania szczotki, co zwiększa trwałość silnika Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach Silnik chroniony przed pyłem i zatarciem Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic Ramię szczotkotrzymacza składa się z jednego elementu, co uniemożliwia zawieszanie się szczotek w trudnych warunkach pracy Umieszczony z boku przycisk blokady wrzeciona jest lepiej chroniony przed niepożądanymi uderzeniami w ciasnej przestrzeni pracy

WŁAŚCIWOŚCI Moc pobierana 1500 W Prędkość bez obciążenia 2800 - 10000 obr/min Maks. średnica tarczy 125 mm Gwint wrzeciona M14 Masa 2.6 kg Długość 315 mm Wysokość 90 mm Wibracje na ramionach- szlifowanie drobne 9,1 m/s2 Wibracje na ramionach-szlifowanie 1,5 m/s2 Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 2,9 m/s2 Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 2,9 m/s2 Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 1,5 m/s2 Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 1,5 m/s2 Ciśnienie dźwięku 89 dB(A) Niepewność pomiaru K 1 (hałas) 3 dB(A) Ciśnienie akustyczne 100 dB(A) Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 3 dB(A)