

**SIKA SIKALASTIK 490T 5KG****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **18165**Producent : **SIKA**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Sikalastic 490 T jest błyszczącą, przezroczystą, twardo elastyczną, jednoskładnikową powłoką poliuretanową do wykonywania trwałych izolacji wodoszczelnych. Produkt wiąże pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz alkalia. Nawet po dłuższym czasie pozostaje przezroczysty i elastyczny.

**ZASTOSOWANIE**- Hydroizolacja i ochrona balkonów i tarasów (może być наносzona na stare okładziny ceramiczne - płytki) - Izolacje przeciwwodna świetlików dachowych, szklarni itp. - Ochrona przed mrozem, przenikaniem dwutlenku węgla oraz kwaśnymi deszczami.

**ZUŻYCIE** Produkt należy nanosić w 1-3 warstw. Zużycie zależy od chłonności podłoża oraz od zamierzonego użycia. Powierzchniowe doszczelnienie przeciwko pyleniu i zabrudzeniom: 0,2 kg/m<sup>2</sup>, 1 warstwa materiału. Powłoka hydroizolacyjna (zwięzłe podłoże i niewielki ruch pieszny): 0,7 kg/m<sup>2</sup>, 2 warstwy materiału, 0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup> na warstwę. Powłoka hydroizolacyjna (chłonne podłoże i ruch pieszny o wysokim natężeniu): 1,0 kg/m<sup>2</sup>, 3 warstwy materiału, 0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup> na warstwę.

**WŁAŚCIWOŚCI**- Łatwa i ekonomiczna aplikacja - Odporność na promieniowanie UV, nie żółknie - Bezszywowa izolacja przeciwwodna - Odporność na temperaturę od -30°C do +80°C - Może być наносzona na naturalny kamień, ceramikę, szkło, poliwęglan - Możliwość obciążenia niewielkim ruchem pieszym - Łatwo się czyści - Odporna na alkalia