

DEWALT SZLIFIERKA KĄTOWA D28135K 1400W 125MM**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **25684**Producent : **DEWALT**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

soreshop

OPIS OGÓLNY System odciągania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji. Kołnier przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic. Zabezpieczony przed pyłem i zatarciem silnik o dużej trwałości. Nowa, beznarzędziowo i szybko ustawiana oraz zdejmowana osłona. Antywibracyjna rękojeść boczna poprawia komfort pracy. Bardzo starannie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika. Samoodłączające się szczotki chronią uzwojenia stojana przed uszkodzeniem pod koniec użytkowania szczotki, co zwiększa trwałość silnika. Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach. Ramię szczotki składa się z jednego elementu, co uniemożliwia zawieszanie się szczotek w trudnych warunkach. Umieszczony z boku przycisk blokady wrzeciona jest lepiej chroniony przed niepożądanymi uderzeniami w ciasnej przestrzeni pracy.

WŁAŚCIWOŚCI Moc pobierana 1400 W. Prędkość bez obciążenia 10000 obr/min. Maks. średnica tarczy 125 mm. Gwint wrzeciona M14. Masa 2.5 kg. Długość 300 mm. Wysokość 80 mm. Wibracje na ramionach- szlifowanie drobne 8.2 m/s². Wibracje na ramionach-szlifowanie 1.5 m/s². Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) <2.5 m/s². Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) <2.5 m/s². Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 1.5 m/s². Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 1.5 m/s². Ciśnienie dźwięku 91 dB(A). Niepewność pomiaru K 1 (hałas) 3 dB(A). Ciśnienie akustyczne 102 dB(A). Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 3 dB(A).