

DEWALT WIERTARKA UDAROWA DWD024 650W 13MM**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **25500**Producent : **DEWALT**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Niewielka waga umożliwia łatwe sterowanie i pracę bez zmęczenia. Zwarta budowa gwarantuje wygodne użytkowanie również w miejscach o ograniczonym dostępie. Doskonały stosunek mocy do gabarytów - mocna, wytrzymała wiertarka o niewielkich rozmiarach. Uszczelniony przed pyłem włącznik ze sterowaniem prędkością obrotową umożliwia płynne i precyzyjne wiercenie, szczególnie przy wstępnym nawiercaniu otworów. Gumowana rękojeść zwiększa pewność i wygodę pracy przy wierceniach z udarem i bez. Włącznik z blokadą stanu włączenia umożliwia pracę ciągłą przy powtarzalnych wierceniach.

WŁAŚCIWOŚCI Uchwyt wiertarski 1,5-13 mm. Moc pobierana 650 W. Moc użyteczna 302 W. Maks. moment obr. 8.6 Nm. Prędkość bez obciążenia 0-2800 obr/min. Częstość udarów 47600 ud/min. Maks. śr. wiercenia w drewnie 25 mm. Maks. śr. wiercenia w stali 13 mm. Maks. śr. wiercenia w betonie 16 mm. Gwint wrzeciona 1/2" x 20 U.N.F. Masa 1,82 kg. Długość 255 mm. Wysokość 180 mm. Wibracje na ramionach-metal 2,5 m/s². Wibracje na dłoniach/ramionach-udar 25,3 m/s². Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 1,5 m/s². Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 1,5 m/s². Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 3,1 m/s². Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 3,1 m/s². Ciśnienie dźwięku 94 dB(A). Niepewność pomiaru K 1 (hałas) 3 dB(A). Ciśnienie akustyczne 105 dB(A). Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 3,2 dB(A).