

DEWALT WYRZYNARKA DW331K 701W 135MM**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **25485**Producent : **DEWALT**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Silnik o mocy 701 W i zmiennej prędkości pracy zapewnia do 3100 suwów na minutę. Szybki i łatwy w obsłudze mechanizm beznarzędziowej wymiany brzeszczotów z chwytem typu T. Opatentowany mechanizm antywibracyjny i gumowana rękojeść pozwalają na łatwą kontrolę pracy narzędzia. 4-stopniowe ustawianie pracy wahadłowej umożliwia cięcie bardziej szybkie lub dokładne. Beznarzędziowo ustawialna stopa z nakładką zapobiegającą zarysowaniom, odchylana do 45 stopni w dwie strony. Układ elektronicznego sterowania przy użyciu techniki pełnofalowej umożliwia utrzymanie stałej szybkości brzeszczotu pod każdym obciążeniem i we wszystkich materiałach. Łagodny rozruch umożliwia dokładność od początku cięcia. Prowadnica z rolkowym podparciem ogranicza odchylenia brzeszczotu przy zastosowaniach wymagających dużej głębokości cięcia. System odsysania pyłu oczyszcza linię cięcia z wiórów. Modułowa konstrukcja umożliwia łatwą obsługę serwisową. Kompatybilna z brzeszczotem DT2074 do cięcia krawędziowego.

WŁAŚCIWOŚCI
Moc pobierana 701 W. Moc użyteczna 445 W. Częstość suwów bez obciążenia 0-3100 suwów/min. Długość skoku 26 mm. Maks. kąt odchylenia od pionu 45 stopni. Maks. zdolność cięcia w drewnie 130 mm. Zakres cięcia w stali 12 mm. Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych 30 mm. Długość 250 mm. Wysokość 210 mm. Wibracje na ramionach-drewno 6,1 m/s². Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 2,0 m/s². Wibracje na ramionach-stal 4,9 m/s². Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) 1,5 m/s². Ciśnienie dźwięku 86,4 dB(A). Niepewność pomiaru K 1 (hałas) 2,8 dB(A). Ciśnienie akustyczne 97,4 dB(A). Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 2,8 dB(A).