

FAKRO OKNO FTP-V U3 78X160



Cena :
Chwilowy brak ceny
 Nr katalogowy : **19350**
 Producent : **FAKRO**
 Dostępność : **Dostępny**
 Stan magazynowy : **< 0**
 Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYFakro FTP-V Okna obrotowe, nawiewnik V40P, szyba hartowana Okna obrotowe, wykonane z drewna sosnowego klasy Extra, impregnowanego próżniowo i dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym.Okno posiada nawiewnik typu V40P o wydajności przepływu powietrza od 21 do 46m³ na godzinę. Ościeżnica i skrzydło Okna obrotowe, wykonane z drewna sosnowego klasy extra, impregnowanego próżniowo i dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym. Zawias umieszczony w połowie wysokości okna, umożliwi obrót skrzydła i pozostawienie go w pozycji otwartej. Skrzydło można również obracać wokół osi o 180° i zablokować je zasuwką ryglującą, co pozwala na wygodne i bezpieczne mycie zewnętrznej szyby okna. Okno posiada trzy uszczelki. Szyba Zestaw szybowy 4H-16-4T (4mm- 16mm- 4mm) Szyba energooszczędna o współczynniku: 1,0 W/m²K, wg EN674 H - Szyba zewnętrzna hartowana, Przestrzeń między szybami wypełniona gazem szlachetnym argonem T - Szyba wewnętrzna jest wykonana ze szkła niskoemisyjnego Klamka Okna obsługiwane jest za pomocą klamki lakierowanej klasy elegant z dwustopniowym mikrouchyleniem, umieszczonej w dolnej części skrzydła. Wentylacja Nawiewnik V40P umieszczony w górnej części ościeżnicy, posiada ręczną regulację wydajności.Do różnicy ciśnień 10 Pa nawiewnik V40P posiada zwiększoną wydajność przepływu powietrza,a powyżej działa jak automatyczny zapewniając odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniu. Dzięki zwiększonej wydajności, wilgotność powietrza w pomieszczeniu skutecznie obniża się, a przez to ograniczony zostaje efekt kondensacji pary wodnej. Nawiewnik V40P może pełnić częściowo rolę wywiewnika w sytuacji, gdy wentylacja grawitacyjna na poddaszu nie działa prawidłowo. Jego zwiększona wydajność gwarantuje wyprowadzenie większej ilości zużytego, wilgotnego powietrza z pomieszczenia na zewnątrz.Okno z nawiewnikiem przeszło pozytywnie testy i badania przeprowadzone w niezależnych instytucjach badawczych, m.in. w CSTB we Francji. Oblachowanie okna Drewno osłonięte jest z zewnątrz odpornymi na działanie czynników atmosferycznych profilami z blachy aluminiowej, w kolorze szarym .Na specjalne zamówienie,za dodatkową opłatą istnieje możliwość wyboru innego koloru z palety RAL.**ZASTOSOWANIE**Zalety produktu - Wydajny nawiewnik V40P pozwalający na swobodny przepływ powietrza, - Wygodne i bezpieczne utrzymywanie w czystości zewnętrznej szyby dzięki możliwości obrotu skrzydła o 180 stopni i zasuwce blokującej okno do mycia, - Zabezpieczenie przed możliwością otwarcia przez dzieci lub silny wiatr dzięki zasuwce znajdującej się w górnej części skrzydła - Seryjnie wyposażony w elementy umożliwiające łatwy montaż rolet, żaluzji i innych akcesoriów, Montaż Konstrukcja okna pozwala na montaż okien do krokwi lub łąt o nachyleniu połąci dachu od 15 do 90 stopni. Gwarancja Okna objęte są 10-letnią gwarancją producenta..