

## DEWALT ZESTAW COMBO 18V DCH213 DCD780



**Cena :**

**Chwilowy brak ceny**

Nr katalogowy : **21908**

Producent : **DEWALT**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY DCH213KB 3-funkcyjna młotowiertarka XRP 18 V** Idealna do wierceń otworów pod kotwy i mocowania w betonie, cegle i murze od 4 do 20 mm Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu Wewnętrzny mechanizm połączony jest z obudową zewnętrzną poprzez zaczepy sprężynowe, co oznacza znacznie mniejszy poziom wibracji i zmniejszenie zmęczenie użytkownika i dłuższe okresy pracy bez przestojów Zoptymalizowany mechanizm udarowy 19 mm pozwala na wyniki wiercenia jak przy użyciu sprzętu sieciowego Wydajna i kompaktowa przekładnia dla dłuższych okresów pracy i mniejszej wagi Szczególnie komfortowa budowa i zamontowany z tyłu akumulator zapewnia świetne wyważenie i optymalny komfort Funkcja wyłączenia wiercenia dla lżejszych operacji dłutowania w tynku, ceramice i zaprawie tynkowej **DCD780M2 Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR Li-Ion 18 V** Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 18 V najnowszej generacji posiada akumulatory litowo-jonowe NOWEJ technologii o pojemności 4,0 Ah Kompaktowa budowa oraz lekka konstrukcja pozwala na pracę w trudnodostępnych miejscach Dwa ustawienia prędkości oraz metalowa przekładnia wydłużają czas pracy z jednego naładowania oraz żywotność narzędzia 14 ustawień momentu obrotowego pozwala na wygodną pracę związaną z wkręcaniem wkrętów w różnego rodzaju materiały Inteligentny włącznik pozwala na pełną kontrolę wykonywanej pracy Kompaktowy i szybkozacciskowy, jednotulejowy uchwyt wiertarski 13 mm z automatyczną blokadą wrzeczona pozwala na szybką i prostą wymianę akcesoriów wiertarsko-wkrętarskich Jasna dioda LED z funkcją opóźnionego wyłączenia poprawia widoczność pola pracy Ulepszona ergonomiczna i ogumowana rękojeść wpływa na poprawę komfortu pracy Wsuwany akumulator Li-Ion pozwala na szybkie załączenie i usunięcie go z narzędzia Uniwersalna ładowarka do stosowania z akumulatorami litowo-jonowymi XR o napięciu 18 V, 14,4 V oraz 10,8 V Zaczep pozwalający zawiesić urządzenie przy pasku oraz uchwyt magnetyczny na końcówki Narzędzie należy do gamy inteligentnych narzędzi akumulatorowych Li-Ion XR, zaprojektowanych w celu zwiększenia efektywności pracy, dzięki którym można każde zadanie wykonać szybciej

**WŁAŚCIWOŚCI DCH213KB 3-funkcyjna młotowiertarka XRP 18 V** Technologia akumulatorów NiMH Napięcie 18 V Pojemność akumulatora 2,6 Ah Moc użyteczna 300 W Prędkość bez obciążenia 0-1100 obr/min Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009) 2,0 J Częstość udarów 0-4200 ud/min Uchwyt SDS-Plus Maks. śr. wiercenia w drewnie 26 mm Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm Maks. śr. wiercenia w betonie 20 mm Masa 3,1 kg Długość 295 mm Wysokość 192 mm Wibracje na ramionach - wiercenie 8,0 m/s<sup>2</sup> Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 1,5 m/s<sup>2</sup> Wibracje na ramionach-podkuwanie 6,5 m/s<sup>2</sup> Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) 1,5 m/s<sup>2</sup> Wibracje na ramionach-metal 2,5 m/s<sup>2</sup> Niepewność pomiaru K 3 (wibracje) 1,5 m/s<sup>2</sup> Ciśnienie dźwięku 81,3 dB(A) Niepewność pomiaru K 1 (hałas) 2,3 dB(A) Ciśnienie akustyczne 96 dB(A) Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 3 dB(A) **DCD780M2 Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR Li-Ion 18 V** Technologia akumulatorów XR Li-Ion Napięcie 18 V Pojemność akumulatora 4,0 Ah Moc użyteczna 350 W Prędkość bez obciążenia 0-600/2000 obr/min Uchwyt wiertarski 1,5-13 mm Maks. moment obr. 60 Nm Maks. śr. wiercenia w drewnie 38 mm Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm Masa 1,84 kg Długość 190 mm Wysokość 236 mm Głębokość 80 mm