

## DEDRA SPAWARKA INWERTOROWA MMA 180A IGBT



**Cena :**

**Chwilowy brak ceny**

Nr katalogowy : **20409**

Producent : **DEDRA**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Spawarka inwertorowa, migomat DESMi180 jest urządzeniem przeznaczonym do spawania łukowego w osłonie gazowej technologią MIG MAG. W jej budowie zastosowano tranzystory IGBT - tranzystor bipolarny z izolowaną bramką. Zastosowanie tranzystorów IGBT w spawarce powoduje, że urządzenie osiąga dużą sprawność przy niewielkich gabarytach i niewielkiej masie w stosunku do spawarek z klasycznym transformatorem. Spawarka została wyposażona w przewód spawalniczy ze złączem EURO, możliwość stosowania dwóch średnic drutu 0,8mm oraz 1,0mm na szpulach 5 kg. Płynna regulacja prądu spawania oraz prędkości podawania drutu, dodatkowo możemy kompensować lico spoiny od "wklęsłego" do "wypukłego" spawu. Dzięki zastosowaniu technologii inwertorowej spawarka została wyposażona w szereg funkcji ułatwiających pracę spawacza: HOT START - łatwiejsze zajarzenie łuku, układ zwiększający prąd w momencie rozpoczęcia spawania ANTI STICK - ogranicza prąd zwarcia, nie rozżarza elektrody w przypadku przyklejenia ARC FORCE - system zapewniający głębokie wtopienie spawu oraz gładką powierzchnię spoiny SYSTEM KONTROLI TEMPERATURY - wbudowany wentylator zabezpiecza urządzenie przed przegrzaniem GEN - możliwość zasilania z generatora napięcia **WŁAŚCIWOŚCI** Maksymalny prąd spawania 180 A - Zasilanie 230V - Zakres regulacji prądu spawania 20 - 180 A - Zakres średnic drutu spawalniczego 0,8 oraz 1 mm - Rodzaj chłodzenia wentylator - Długość przewodu spawalniczego 3 m - Przewód "masowy" 25mm<sup>2</sup> długość 1,5 m - Długość przewodu zasilającego 2 m - Średnica króćca zasilania gazem osłonowym 8 mm - Wymiary (szer. x wys. x dł.) 20 x 29 x 40 cm - Stopień ochrony IP 21 S - Waga 15 kg