

ATLAS ESKIMO 0,25KG

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **17001**

Producent : **ATLAS**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



OPIS OGÓLNY ATLAS ESKIMO Dodatek przyspieszający wiązanie tynków i farb Zalecany podczas malowania i tynkowania o okresie jesienno-wiosennym. Umożliwia tynkowanie i malowanie przy temperaturze 0°C i w podwyższonej wilgotności powietrza (do ok. 80%). **ZASTOSOWANIE** Umożliwia tynkowanie i malowanie przy temperaturze 0oC - zalecany podczas prowadzenia prac elewacyjnych w warunkach obniżonych temperatur (0-10oC) i podwyższonej wilgotności powietrza (do ok. 80%). Rodzaje modyfikowanych materiałów: - tynki akrylowe ATLAS CERMIT - tynki silikatowe ATLAS SILKAT - tynki silikonowe ATLAS SILKON - farby akrylowe ATLAS ARKOL E - farby silikatowe ATLAS ARKOL S - farby silikonowe ATLAS ARKOL N i FASTEL NOVA **ZUŻYCIE** dozowanie: 0,25 kg środka na 25 kg tynku, 0,15 kg środka na 10 l farby **WŁAŚCIWOŚCI** Przyspiesza odparowanie wody z nałożonego tynku lub farby - powoduje przyspieszenie pierwszego etapu procesu wiązania wyrobów dyspersyjnych - odparowania wody z nałożonego materiału. Dzięki temu drugi etap polegający na wiązaniu spoiwa i wysychaniu, może się rozpocząć wcześniej - nałożony materiał szybciej (już po około 6-8 godzinach) uzyskuje odporność na nagłe ochłodzenie lub opady. Łatwy do użycia - jest gotowym, płynnym dodatkiem aplikowanym do materiału bezpośrednio przed jego użyciem na elewacji, bez problemu miesza się z masą tynku lub farbą. Jest neutralny dla pozostałych właściwości materiału - nie powoduje obniżenia wytrzymałości ani pogorszenia jego właściwości użytkowych już po związaniu. Nie powoduje zmiany koloru gotowej wyprawy tynkarskiej lub powłoki malarskiej.