



Utworzono 11-02-2026

## ATLAS FARBA SILIKATOWA ARKOL S 1333 WG RAL1011 10L

Cena :

**Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **21233**Producent : **ATLAS**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Elewacyjna farba silikatowa (krzemianowa) Zalecana jest na elewacje budynków szczególnie narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych. Umożliwia malowanie renowacyjne powierzchni pokrytych wcześniej farbami silikatowymi. Służy do malowania tynków cementowych, cem-wap, cienkowarstwowych tynków mineralnych, nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków ceramicznych, komórkowych lub silikatowych. **ZASTOSOWANIE** Skraca cykl technologiczny - umożliwia malowanie tynków mineralnych już trzeciego dnia od ich położenia - nie tworzy na tynku mineralnym typowej dla farb membrany, ale: - wiążąc z nim chemicznie w procesie krzemionkowania, uniemożliwia powstawanie wykwitów na wymalowanej powierzchni, - nie blokuje dostępu dwutlenku węgla do tynku, pozwala na jego swobodne wysychanie i wiązanie i nie hamuje procesu karbonatyzacji cementu. Zalecana jest na elewacje budynków szczególnie narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych - jest odporna na agresywne składniki zawarte w podłożu i otoczeniu; do malowania dekoracyjnego i ochronnego. Umożliwia malowanie renowacyjne powierzchni pokrytych wcześniej farbami silikatowymi. Rodzaje malowanego podłoża - niemalowane tynki cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki mineralne, nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków ceramicznych, komórkowych lub silikatowych. Rodzaje malowanych budynków - mieszkalne, jedno- i wielorodzinne, przemysłowe, użyteczności publicznej, gospodarcze. **ZUŻYCI** Przy jednokrotnym malowaniu, na gładkiej powierzchni średnio zużywa się 1 l farby na ok. 5 m<sup>2</sup> Zalecamy dokładne określenie zużycia materiału na podstawie próby, zwłaszcza w przypadku stosowania jej w postaci rozcieńczonej. Dla wypraw tynkarskich zużycie wynosi odpowiednio: - dla tynków ATLAS CERMIT SN, DR i SN-MAL - ok. 1 l farby na 3,5÷4,5 m<sup>2</sup> - dla ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS - ok. 1 l farby na 5,0 m<sup>2</sup> **WŁAŚCIWOŚCI** Posiada bardzo wysoką paroprzepuszczalność - zapewnia swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, na którym farba została zastosowana. Wzmacnia malowane tynki mineralne - wnika w ich strukturę. Dostępna w 352 kolorach przedstawionych w BOGATEJ PALECIE BARW ATLAS. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące - idealnie oddaje fakturę podłoża. Jest chroniona systemem MYKOBARIERA - zawiera biocydy, ograniczające rozwój grzybów i glonów na powierzchni farby. Użycie w obniżonych temperaturach (do 0°C) i podwyższonej wilgotności (do ok. 80%) po dodaniu środka ATLAS ESKIMO. Tworzy powłokę gładką i matową - bez zmarszczeń, spękań i połysku. Jest hydrofobowa - chroni malowane podłoże przed wilgocią przenikającą z zewnątrz.