

ADW SEPARBETON 5L



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **24164**

Producent : **ADW**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY IZOPLAST SEPARBETON jest niskolepką cieczą olejastą stanowiącą mieszaninę olejów mineralnych, olejów roślinnych oraz dodatków modyfikujących. Produkt nie zawiera składników klasyfikowanych jako niebezpieczne i nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny. IZOPLAST SEPARBETON przeznaczony jest do smarowania form produkcyjnych (stalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych) w wytwórniach elementów budowlanych z betonu kruszywowego i komórkowego, a także elementów warstwowych z udziałem styropianu w celu zapobiegania przywieraniu betonu.

SPOSÓB UŻYCIA Wyrób może być наносzony na powierzchnie formy przy użyciu pistoletu natryskowego, pędzla, przez zanurzenie lub szmatką. Przed użyciem dobrze wymieszać. Powlekane powierzchnie szalunków muszą być czyste i suche. Usunąć rdzę i resztki starego betonu. Preparat jest gotowy do użytku i nie wolno go rozcieńczać. Natryskiwać cienką, ale kryjącą warstwą wysokociśnieniowym (4-6 bar) urządzeniem natryskowym. Betonować można po odczekaniu 30-60 minut od nałożenia preparatu. Temperatura wykonawstwa: od 0 °C do +80 °C. Zużycie: ok. 1 kg na 35-60 m² powierzchni szalunku w zależności od chłonności podłoża.