

LODE CEGŁA PEŁNA 344SZT/PALETA**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **178**Producent : **LODE**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYCegły LODE wyprodukowane są ze składników najwyższej jakości, bez dodatku sztucznych barwników (cegła czerwona). Tajemnica niepowtarzalnej jakości i ciemnoczerwonej barwy tych produktów tkwi w unikalnej glinie, wykorzystanej przy ich produkcji. Fabryka korzysta ze złoża pochodzącego z ery paleozoicznej, z okresu dewonu (sprzed 300 mln. lat). Naturalne składniki użyte do wyrobu cegieł (wyłącznie piasek i czysta od zanieczyszczeń glina) zapewniają produktom LODE trwałą barwę i odporność na szkodliwe działania warunków atmosferycznych na dziesiątki lat. Ciekawy kolor tych cegieł sprawia, że doskonale komponują się z takimi materiałami, jak: drewno, szkło, aluminium, PCV. Oprócz niepowtarzalnej barwy, atutem produktów LODE jest szeroka gama kształtek elewacyjnych. Pozwalają one na rozmaite rozwiązania architektoniczne. Ich kształty i rozmiary mogą być różnorodne - w zależności od upodobań i fantazji budujących. Cegły elewacyjne LODE: Naturalne i długowieczne. Szeroki wybór kolorów i powierzchni. Odporne na warunki atmosferyczne i ogniotrwałe. Ceramiczne cegły elewacyjne LODE to idealny materiał do budowy elewacji, płotów, kominków, grilli czy elementów małej architektury. Dzięki swojej różnorodności pozwalają realizować nawet najbardziej niezwykle pomysły i plany. **ZASTOSOWANIE**Pełne cegły elewacyjne lub cegły do murowania przewodów kominowych przeznaczone są do murowania naddachowej części komina, przewodów kominowych, wykończenia przewodów kominowych, pieców i kominków. Są one szczególnie wytrzymałe i przystosowane do eksploatacji w miejscach, które bezpośrednio wystawione są na działanie warunków atmosferycznych (śnieg, mróz, deszcz). **WŁAŚCIWOŚCI**Klasa wytrzymałości: 50 (min. 50 N/mm², 50MPa) Nasiąkliwość: 4% Mrozoodporność: min. 25 cykli w temp. -25oC Kolor: czerwony ilość szt. na palecie: 344 wymiar: 250x120x65