

SOLBET OPTIMAL BLOCZEK Z UCHWYTEM MONTAŻ. 360X240X590 KL. GĘSTOŚCI 600



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **26730**

Producent : **SOLBET**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY System budowy Optimal to tradycyjne budowanie, ale najwyższa jakość. SOLBET Optimal stosuje się do ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz do ścian wypełniających. Ściany zewnętrzne z bloczków Optimal wymagają docieplenia wełną mineralną lub styropianem. Bloczki SOLBET Optimal - gładkie, z uchwytami montażowymi. Gładkie bloczki SOLBET Optimal z uchwytem montażowym wymagają wypełniania spoin pionowych. Bloczki o grubości 24 cm mają wyprofilowane powierzchnie pionowe, co poprawia efekt przemurowania i zmniejsza zużycie zaprawy. Ten kształt jest chroniony zastrzeżonym wzorem przemysłowym. Dzięki wypełnionym spoinom bloczki można wykorzystywać również do budowy ścian piwnic (wg Polskiej Normy PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie). Warunkiem zastosowania materiału jest w tym wypadku należyte zabezpieczenie ściany przed przenikaniem wody, czyli prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian. Bloczki grubości 12 cm stosuje się do budowania ścian działowych. Pozostałe elementy od grubości 18 cm do 36 mogą służyć do budowy ścian nośnych w tym ścian piwnic. Najcięższe odmiany bloczków stosuje się w miejscach, gdzie wymagana jest większa nośność. **WŁAŚCIWOŚCI** Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] 3,0 Wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/m²K] 0,44 Wymiary (mm) 360x240x590 Klasa gęstości 600 32 szt./paleta