

SOLBET ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA 25KG**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **18928**Producent : **SOLBET**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa Murarska SOLBET charakteryzuje się łatwością użycia, dobrą plastycznością i przyczepnością. Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna.

ZASTOSOWANIE Zaprawa Murarska SOLBET przeznaczona jest do wznoszenia murów z cegieł, pustaków oraz innych materiałów ceramicznych i betonowych. Zaprawa nadaje się do murowania kondygnacji nadziemnych oraz ścian piwnic i fundamentów. Grubość spoiny powinna wynosić 3 do 30 mm. Zaprawę można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. **WŁAŚCIWOŚCI** Proporcje suchej mieszanki do wody na 1 kg ok. 0,13 ÷ 0,14 l wody Temperatura podłoża +5°C ÷ +30°C Temperatura przygotowania zaprawy -30°C ÷ +60°C Min. grubość warstwy zaprawy 5 mm Żywotność robocza masy 4 godziny Max. grubość warstwy zaprawy 30 mm Zużycie zaprawy na 1 m² przy grubości 1 mm około 1,7 kg Przechowywanie 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach). Chronić przed wilgocią podczas transportu oraz składowania.