

KAMAL TRYLINKA ZWYKŁA SZARA (5,69M2/PALETA)



Trylinka zwykła i wklęsła

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **26876**

Producent : **KAMAL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Betonowe płyty drogowe typu TRYLINKA są stosowane do budowy tymczasowych nawierzchni drogowych np. dróg objazdowych, stałych i prowizorycznych nawierzchni ulic oraz do budowy placów parkingowych i składowych. Powierzchnia górna płyty na brzegach posiada fazę. Powierzchnie boczne płyty posiadają odstępniki. Płyty sześciokątne wklęsłe zwane trylinką wklęsłą przeznaczone są do zabezpieczania i wzmocnienia skarp budowli ziemnych takich jak nasypy, przyczółki mostów i wiaduktów oraz zabezpieczenia zboczy naturalnych. **WŁAŚCIWOŚCI** Wymiar a 20 cm Wymiar b 40 cm Wymiar c 34,6 cm Grubość 12 cm Powierzchnia 1 warstwy 0,813 m² Ilość warstw w pakiecie 7 Ilość kostek podst. w warstwie 7 Ilość inful w warstwie 1 Masa ok. 28 kg/szt.