

KNAUF TYNK CIENKOWARSTWOWY BLAUBAND 30KG



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **27244**

Producent : **KNAUF**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Blauband jest jednowarstwowym tynkiem maszynowym (można go również nakładać ręcznie) do nanoszenia na ściany i sufity oraz wszystkie podłoża wewnątrz budynków. Jest tynkiem o wysokiej wydajności i przyczepności. Dopuszcza się stosowanie go w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, nie przekraczającej 70% (kuchnie, łazienki, WC itp.). Zaprawa tynkarska Blauband jest gotową, suchą zaprawą na bazie gipsu, lekkich kruszyw i dodatków modyfikujących. Jej zalety to: - minimalna grubość nakładania tylko 2 mm (pozostałe tynki 5 mm lub 8 mm) - wysoka przyczepność do podłoża, - wysoka wydajność, - jednowarstwowe układanie, - krótki czas schnięcia, - łatwość wygładzania, - równomierność wiązania, - wytrzymałość na uderzenia i nacisk, - przepuszczalność pary wodnej (oddychanie), **WŁAŚCIWOŚCI** Średnia grubość tynku: 4 mm (grubość min. 2 mm) Ciężar nasypowy: 700 kg/m³ Uziarnienie: do 1,2 mm Wydajność: 100 kg = 110 l zaprawy Zużycie: 0,9 kg na mm i m² Czas schnięcia: średnio ok. 7 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) Wytrzymałość na ściskanie: 2,7 N/mm² Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,2 N/mm² Współczynnik oporu dyfuzyjnego : ok. 8 Współczynnik przewodzenia ciepła : 0,25 W/mK