

KNAUF TYNK RĘCZNY ROTBAND 30KG



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **27245**

Producent : **KNAUF**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Jednowarstwowy tynk wewnętrzny do układania ręcznego na powierzchni ścian i sufitów. Szczególnie przydatny do powierzchni betonowych sufitów i ścian oraz betonowych prefabrykatów i wszystkich spotykanych podłoży tynkarskich. Do wszystkich pomieszczeń o zwykłej wilgotności powietrza, włącznie z domowymi pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności, jak kuchnie i łazienki. Knauf Rotband - Haftputz jest tynkiem gipsowym ze specjalnymi, lekkimi dodatkami. Jego zalety to: - wysoka wydajność, - elastyczność, - jednowarstwowe układanie, - ręczna obróbka, - długi czas obróbki, - równomierność wiązania, - wytrzymałość na uderzenia, ściskanie i wbijanie gwoździ, - przepuszczalność pary wodnej (oddychanie), - niepalność, klasa reakcji na ogień A1.

WŁAŚCIWOŚCI Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min. 5 mm) Ciężar nasypowy: ok. 730 kg/m³ Uziarnienie: do 1,2 mm Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy Zużycie: 0,8 kg na mm i m² Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) Twardość kulkowa: 9,0 N/mm² Wytrzymałość na ściskanie: >3,0 N/mm² Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,5 N/mm² Ciężar objętościowy: ok. 950 kg/m³ Współczynnik oporu dyfuzyjnego : ok. 5 Współczynnik przewodzenia ciepła : 0,25 W/mK