

KNAUF TYNK MASZYNOWY MP 75 G/F LEKKI 30KG



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **27250**

Producent : **KNAUF**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **< 0**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Tynk MP 75 G/F - L jest fabrycznie przygotowaną, suchą zaprawą na bazie gipsu do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, szpitalach, pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza, jak kuchnie i łazienki. Tynk ten jest idealny do systemów ogrzewania ściennego. **WŁAŚCIWOŚCI** Nieszkodliwy dla skóry ludzkiej Elastyczny Wydajny Jednowarstwowe układanie Wysoka wydajność robót tynkarskich Mała ilość odpadków, szybkie schnięcie Odporność na ścieranie Możliwość wbijania gwoździ Reguluje klimat w pomieszczeniu Niepalny Umożliwia nadawanie struktury powierzchni Łatwość układania płytek ceramicznych i tapetowania Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min. 8 mm) Ciężar nasypowy: ok. 1000 kg/m³ Uziarnienie: do 1,2 mm Wydajność: 100 kg = 100 l zaprawy Zużycie: 1,0 kg na mm i m² Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) Twardość kulkowa: 12,0 N/mm² Wytrzymałość na ściskanie: >3,5 N/mm² Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: >1,8 N/mm² Ciężar objętościowy: ok. 1100 kg/m³ Współczynnik oporu dyfuzyjnego : ok. 8 Współczynnik przewodzenia ciepła : 0,35 W/mK