

KNAUF TYNK MASZYNOWY MP 75 30KG



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **27249**

Producent : **KNAUF**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYTynk gipsowy Knauf MP 75 jest gotową zaprawą gipsową. Jego zalety to: - nieszkodliwość dla skóry, - elastyczność, - wydajność, - jednowarstwowe układanie, - mała ilość odpadów, - szybkie schnięcie, - odporność na ścieranie, - możliwość wbijania gwoździ, - regulacja klimatu pomieszczenia, - możliwość nadawania struktury powierzchni, - łatwość układania płytek ceramicznych i tapetowania.

ZASTOSOWANIEBudownictwo mieszkaniowe, hotele, koszary, szpitale, pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi i pomieszczenia o zwykłej wilgotności powietrza, włącznie z domowymi pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności, jak kuchnie i łazienki.

WŁAŚCIWOŚCIŚrednia grubość tynku: 10 mm (grubość min. 8 mm) Ciężar nasypowy: 1000 kg/m³ Uziarnienie: do 1,2 mm Wydajność: 100 kg = 100 l zaprawy Zużycie: 1,0 kg na mm i m² Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) Twardość kulkowa: 12,0 N/mm² Wytrzymałość na ściskanie: >3,5 N/mm² Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,8 N/mm² Ciężar objętościowy: ok. 1100 kg/m³ Współczynnik oporu dyfuzyjnego : ok. 8 Współczynnik przewodzenia ciepła : 0,35 W/mK