

KNAUF TYNK MASZYNOWY MP 75 SL 30KG



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **27247**

Producent : **KNAUF**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYTynk gipsowy Knauf MP 75 jest gotową zaprawą gipsową. Jego właściwości: - jednowarstwowy, - bardzo wydajny, - lekki, - elastyczny, trwały, - umożliwia osiągnięcie wysokiej wydajności robót tynkarskich, - mała ilość odpadów, - łatwy do rozprowadzania i gładzenia, - umożliwia nadawanie powierzchni różnych struktur, - do nakładania maszynowego, - reguluje klimat w pomieszczeniu, - otwarty na dyfuzję pary wodnej(oddechający), - ogniochronny, - jest doskonałym podłożem dla farb, tapet czy okładzin ceramicznych.**ZASTOSOWANIE**Budownictwo ogólne i mieszkaniowe, hotele, szpitale i pomieszczenia o zwykłej wilgotności powietrza. Współczesny mur stawia tynkowi specjalne wymagania. Tynk MP 75 Super Leicht nadaje się idealnie na powierchnie betonowe i gazobetonowe, z cegły wapienno-piaskowej, bloczków betonowych, muru mieszanego lub cegieł ceramicznych. W przypadku podłoży trudnych do tynkowania (np. styropian) powierzchnię należy dodatkowo "zazbroić" siatką Gitex, którą wtapia się na głębokość 1/3 grubości tynku. W tym przypadku minimalna grubość tynku wynosi 15 mm. Wtapianie siatki wykonuje się techniką "mokre na mokre".**WŁAŚCIWOŚCI**Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min. 8 mm) Ciężar nasypowy: 700 kg/m³ Uziarnienie: pow. 0,2 mm ok. 5% Wydajność: 100 kg = 140 l zaprawy Zużycie: 0,7 kg na mm i m² Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) Twardość kulkowa: 7,0 N/mm² Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm² Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: >1,0 N/mm² Ciężar objętościowy: ok. 700 kg/m³ Współczynnik oporu dyfuzyjnego : ok. 5 Współczynnik przewodzenia ciepła : 0,25 W/mK