

KNAUF TYNK MASZYNOWY MP 75 DIAMANT 30KG



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **27246**

Producent : **KNAUF**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYTynk gipsowy Knauf MP 75 jest gotową zaprawą gipsową. Jego właściwości to: - gotowa sucha zaprawa gipsowa do wykonania tynku o zwiększonej twardości powierzchni do zastosowania wewnątrz budynków, - jednowarstwowy, - elastyczny, - umożliwia nadawanie powierzchni różnych struktur, - umożliwia dyfuzję pary wodnej, - bardzo dobrze nadaje się pod płytki ceramiczne, - dobra stabilność, - możliwość wbijania gwoździ - do wszystkich pomieszczeń, w których panuje normalna wilgotność powietrza, włącznie z domowymi pomieszczeniami wilgotnymi, jak kuchnia i łazienka - czas obróbki ok. 3 godz. - możliwa obróbka ręczna i maszynowa.

ZASTOSOWANIETynk MP 75 Diamant jest to jednowarstwowy tynk wewnętrzny do układania maszynowego na wszystkich powierzchniach ścian. Przeznaczony jest do stosowania w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym, hotelach, szpitalach i pomieszczeniach o zwykłej wilgotności powietrza. Współczesny mur stawia tynkowi specjalne wymagania. Tynk MP 75 Diamant nadaje się idealnie na powierzchnie narażone na obciążenia, np. w budynkach użyteczności publicznej i szkołach, również na klatkach schodowych. W przypadku trudnych podłoży wymagane jest stosowanie środka zwiększającego przyczepność, np. Knauf Betokontakt, a na podkładach tynkarskich (np. lekkich płytach budowlanych) siatki zbrojącej Gitex, którą wtapia się na głębokość 1/3 grubości tynku. W tym przypadku minimalna grubość tynku wynosi 15 mm. Wtapianie siatki wykonuje się techniką "mokre na mokre". W przypadku tynkowania sufitów należy szczególnie zwrócić uwagę na: - maksymalna wilgotność resztkowa podłoża betonowego nie powinna przekraczać 3%, - podłoże musi być wolne do kurzu, luźnych cząstek i olei szalunkowych, - konieczność zastosowania środka gruntującego Knauf Betokontakt, - maksymalna grubość tynku nie powinna przekraczać 15 mm.

WŁAŚCIWOŚCIŚrednia grubość tynku: 10 mm (grubość min. 8 mm) Ciężar nasypowy: 1000 kg/m³ Uziarnienie: pow. 0,2 mm ok. 5% Wydajność: 100 kg = 140 l zaprawy Zużycie: 1,2 kg na mm i m² Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) Twardość kulkowa: 25 N/mm² Wytrzymałość na ściskanie: >6,0 N/mm² Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: >2,5 N/mm² Ciężar objętościowy: ok. 1300 kg/m³ Współczynnik oporu dyfuzyjnego : ok. 8 Współczynnik przewodzenia ciepła : 0,47 W/mK