

TYTAN AKRYL BIAŁY 310ML**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **276**Producent : **TYTAN**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Elastyczny uszczelniający o zastosowaniu uniwersalnym, przeznaczony do wypełniania szczelin i ubytków oraz łączenia drobnych elementów konstrukcyjnych i budowlanych. Akryl Tytan został opracowany na bazie najwyższej jakości składników sprawiło to, że jest on odporny na wpływ wilgoci, temperatury oraz promieniowania UV. Co więcej świetnie nadaje się do każdej powierzchni zarówno porowatej i gładkiej, suchej i wilgotnej. Można go bezpiecznie stosować w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest bezzapachowy, a więc niewyczuwalny, co również jest ogromną zaletą. Zalety: -można go malować -przyczepny do powierzchni gładkich i porowatych, suchych i wilgotnych -do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz -bezzapachowy

-odporny na wpływ wilgoci, temperatury i promieniowania UV **ZASTOSOWANIE** Wypełnianie ubytków w ścianach i sufitach Uszczelnianie drzwi, okien, parapetów, balustrad Fugowanie łączenie elementów poddanych małym naprężeniom **WŁAŚCIWOŚCI** Konsystencja: pasta Skład: modyfikowana dyspersja wodna polimeru akrylowego Kolor: biały Ciężar właściwy: 1,67 + 0,02 g/cm³ Tempo utwardzania: 1,0 mm/24 h, (zależnie od grubości spoiny, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza) Temperatura stosowania: od +5°C do +50°C Odporność temperaturowa: od -25°C do +80°C Przystosowanie do ruchu: 7,50% Czas obróbki: 10-25 min Odporność na deszcz: po ok. 6 godzinach
