

TYTAN AKRYL DO PŁYT G-K BIAŁY 310ML



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **6355**

Producent : **TYTAN**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Jednoskładnikowy uszczelniacz elastyczny przeznaczony przede wszystkim do połączeń w technologii płyt gipsowo-kartonowych (regipsów).
Zalety: -elastyczny -można go malować -do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz przyczepny do typowych powierzchni budowlanych, także wilgotnych -bezzapachowy -odporny na mróz i promieniowanie UV
ZASTOSOWANIE Połączenia płyt g-k (w tym spoinowanie narożników) Wypełnianie ubytków w ścianach i sufitach Uszczelnianie drzwi, okien, parapetów, balustrad Fugowanie łączenia elementów poddanych małym naprężeniom Zabezpieczanie pian poliuretanowych przed promieniami UV
WŁAŚCIWOŚCI Konsystencja: pasta Skład: modyfikowana dyspersja wodna polimeru akrylowego Kolor: biały Ciężar właściwy: 1,59 + 0,02 g/cm³ Tempo utwardzania: 1,0 mm/24 h, (zależnie od grubości spoiny, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza) Temperatura stosowania: od +5°C do +50°C Odporność temperaturowa: od -25°C do +80°C Przystosowanie do ruchu: 12,50% Czas obróbki: 5-15 min Odporność na deszcz: po ok. 6 godzinach