

TYTAN DISPROBIT 10KG**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22308**Producent : **TYTAN**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa przeznaczona do wykonywania lekkich powłok hydroizolacyjnych oraz do renowacji i konserwacji pokryć dachowych. Dzięki własnościom tiksotropowym powłoka nie spływa z pionowych powierzchni, nawet w wysokich temperaturach. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych - tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek działania mrozów i odwilży. Zalety: -nie spływa z pionowych powierzchni -nie zawiera rozpuszczalników -nie uszkadza styropianu -do stosowania na suche i wilgotne powierzchnie **ZASTOSOWANIE** Renowacja i konserwacja pokryć dachowych Wykonywanie bezspoinowych powłok dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy, włókniny, tkaniny technicznej itp. Gruntowanie podłoża po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:2 Zabezpieczenia przeciwwilgociowe podziemnych części budowli Wykonywanie podposadzkowych izolacji piwnic, garaży, tarasów i balkonów **WŁAŚCIWOŚCI** kolor: czarny postać: lekka tiksotropowa pasta temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5°C do +30°C czas schnięcia 1 warstwy: do 6 h grubość warstwy: 1 mm zużycie: - gruntowanie: 0,2-0,5 kg/m² na warstwę - hydroizolacje: 0,8-1,2 kg/m² na warstwę ilość warstw: - gruntowanie: 1 - powłoki hydroizolacyjne: 2-4 w zależności od zastosowania czyszczenie narzędzi: wodą, po zaschnięciu rozpuszczalnikiem organicznym przydatność do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji