

GRUPA  
**psb**

POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE

Utworzono 25-04-2025

**TYTAN FOLIA W PŁYNIE 4KG****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **8964**Producent : **TYTAN**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Elastyczna, bezspoinowa powłoka uszczelniająca do izolacji podłóży chłonnych i porowatych (podłóży mineralnych, betonowych, jastrychów, murów, tynków, płyt drewnopochodnych, gipsowo-włóknowych i g-k). Doskonale zabezpiecza przed wilgocią i beciśnieniowo przepływającą wodą. Zalety: \* tworzy elastyczną, trwałą powierzchnię \* odporna na szkodliwe działanie wilgoci \* kryje rysy podłóży \* dobrze przyczepna \* do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz

**ZASTOSOWANIE** Bezspoinowe uszczelnianie podłóży chłonnych i porowatych. Wykonywanie szczelnej powłoki pod okładzinę z płytek ceramicznych. Na balkony, tarasy, ściany zewnętrzne oraz do pomieszczeń narażonych na czasowe zawilgocenie (kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie, piwnice).

**WŁAŚCIWOŚCI** Wytrzymałość na rozciąganie w temp.: +21°C 3 N/mm<sup>2</sup> wydłużenie przy temp. +21°C: 550% wydłużenie przy temp. 0°C: 80% nasiąkliwość powierzchniowa przez 24 h: 4,80% zdolność krycia rys: 1,0 mm temperatura stosowania: od +5°C do +25°C czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h minimalna grubość powłoki: 1,5 mm mocowanie płytek po min.: 24 h gęstość ok. 1,3 kg/dm<sup>3</sup>