

TYTAN FOLIA W PŁYNIE 1,2KG



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **11043**

Producent : **TYTAN**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Elastyczna, bezspoinowa powłoka uszczelniająca do izolacji podłóży chłonnych i porowatych (podłóży mineralnych, betonowych, jastrychów, murów, tynków, płyt drewnopochodnych, gipsowo-włóknowych i g-k). Doskonale zabezpiecza przed wilgocią i beczłinnie przepływającą wodą. Zalety: * tworzy elastyczną, trwałą powierzchnię * odporna na szkodliwe działanie wilgoci * kryje rysy podłóży * dobrze przyczepna * do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz **ZASTOSOWANIE** Bezspoinowe uszczelnianie podłóży chłonnych i porowatych. Wykonywanie szczelnej powłoki pod okładzinę z płytek ceramicznych. Na balkony, tarasy, ściany zewnętrzne oraz do pomieszczeń narażonych na czasowe zawilgocenie (kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie, piwnice) **WŁAŚCIWOŚCI** Wytrzymałość na rozciąganie w temp.: +21°C 3 N/mm² wydłużenie przy temp. +21°C: 550% wydłużenie przy temp. 0°C: 80% nasiąkliwość powierzchniowa przez 24 h: 4,80% zdolność krycia rys: 1,0 mm temperatura stosowania: od +5°C do +25°C czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h minimalna grubość powłoki: 1,5 mm mocowanie płytek po min.: 24 h gęstość ok. 1,3 kg/dm³