

TYTAN woda stop 1kg



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **279**

Producent : **TYTAN**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Woda stop to jednoskładnikowa plastyczna masa bitumiczna do zabezpieczania wilgotnego podłoża. - tworzy skuteczną barierę wodochronną i przygotowuje podłoże do późniejszych prac renowacyjnych. - polecany przede wszystkim do prac dekarских, - doskonale nadaje się do wszelkiego rodzaju doraźnych napraw, - skuteczna nawet pod wodą i w czasie ulewnego deszczu. - przeznaczona głównie do łączenia, zabezpieczania i uszczelniania dachów oraz innych elementów bitumicznych i metalowych, - bardzo dobra przyczepność do podłoża bitumicznych i większości typowych podłoży budowlanych, w tym metali. **ZASTOSOWANIE**- wykonywanie doraźnych napraw zabezpieczających przed przeciekami wody; - uszczelnianie kominów, dachów i rynien; - wypełnianie pęknięć, złączy i szczelin w dachach i murach; - wzajemne łączenie arkuszy papy oraz łączenie z innymi elementami konstrukcyjnymi. **WŁAŚCIWOŚCI** Kolor: czarny Konsystencja: jednorodna masa plastyczna Baza: mieszanina żywic i smół bitumicznych w rozpuszczalnikach organicznych, Gęstość: ok. 1,25 g/cm³ Odporność termiczna: od - 50°C do + 90°C Temperatura nakładania: od +10°C do + 35°C Malowalność: zalecana po uformowaniu się warstwy zewnętrznej Przystosowanie do ruchu: 7,5% Czas obróbki: do 15 min.