



Utworzono 11-02-2026

TYTAN EOS KLEJ DO STYROPIANU 750ML WĘŻYK



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **12892**

Producent : **TYTAN**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYProfesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczony do klejenia płyt styropianowych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków, zarówno nowych, jak i poddawanych termorenowacji metodą lekką- mokrą w systemach ociepleń. Klej jest bardzo wygodny w nakładaniu, a dzięki jego użyciu, montaż płyt styropianowych jest dużo łatwiejszy. Klej poliuretanowy TYTAN EOS wykazuje doskonałą przyczepność do typowych materiałów konstrukcyjnych, takich jak: mury z cegły, pustaki, beton, tynki, a także drewno, metale, styropian, twarde PVC i sztywne piany PUR. Posiada również dobrą przyczepność do różnego typu membran bitumicznych stosowanych w izolacjach. Zalety: - łatwy i wygodny w nakładaniu - kołkowanie już po 2 h - zastosowanie w szerokim zakresie temperatur - doskonała przyczepność do podłoża mineralnych i do styropianu - doskonała termoizolacyjność

ZASTOSOWANIEKlejenie płyt styropianowych w systemach ociepleń Klejenie kasetonów styropianowych, parapetów Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w izolacji termicznej Klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek, itp.

WŁAŚCIWOŚCITemperatura pracy (podłoża i powietrza): od 0°C do +30°C Temperatura puszek: od +10°C do +30°C Czas korekty: ok. 15 min (przy +23°C / RH 50%) Czas kołkowania: już po 2 h Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,036 W/mK Wydajność: ok. 8 m²

.....