

## ATLAS KLEJ DO PŁYT G-K BONDER 25KG



**Cena :**

**Chwilowy brak ceny**

Nr katalogowy : **18966**

Producent : **ATLAS**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Klej do płyt gipsowo-kartonowych Służy do przyklejania płyt g-k na ścianach z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych, powierzchniach z betonu i betonu komórkowego, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych. Można go używać do montażu sztukaterii i innych elementów dekoracyjnych wykonanych z gipsu oraz do wypełniania ubytków o głębokości do 20 mm, w podłożach mineralnych.

**ZASTOSOWANIE** Przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych podczas wykańczania ścian wewnętrznych, podczas prac remontowych lub wykańczania nowych pomieszczeń. Montaż sztukaterii i innych elementów dekoracyjnych wykonanych z gipsu. Przyklejanie sztywnych płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej. Wypełnianie ubytków o głębokości do 20 mm, w podłożach mineralnych. Rodzaje podłoża ściany z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych; powierzchnie z betonu i betonu komórkowego, tynki cementowe i cementowo-wapienne. **ZUŻYCIE** Średnio zużywa się ok. 2,5 - 5,0 kg kleju/ 1 m<sup>2</sup> płyty gipsowo-kartonowej. Zużycie zależy od równości podłoża i stosowanej metody klejenia płyt.

**WŁAŚCIWOŚCI** Wysoka plastyczność klej jest łatwy do nakładania, a podczas ustawiania i dociskania płyty łatwo zmienia kształt, dopasowując się do nierówności podłoża. Optymalny czas obróbki czas wiązania został wydłużony, aby ułatwić nałożenie kleju oraz swobodne ustawienie i skorygowanie płyt do oczekiwanego położenia. Wysoka wytrzymałość zapewnia trwałe i odpowiednio mocne połączenie płyt gipsowo-kartonowych z podłożem. Niski skurcz po związaniu brak wewnętrznych pęknięć i dodatkowych naprężeń w warstwie kleju, już po jego związaniu, gwarantuje wysoką stabilność uzyskanego połączenia.