

CEMBRIT GĄSIOR DYLATACYJNY 2400x300 KOLOR

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **27691**

Producent : **CEMBRIT**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



OPIS OGÓLNYGąsiory są używane jako element wykończenia pokrycia dachowego na kalenicach, gradach oraz do zabezpieczenia dylatacji. Gąsiory produkowane są na bazie cementu, kredy, naturalnych włókien celulozowych oraz neutralnych dla środowiska i zdrowia włókien sztucznych pva. W fazie produkcji gąsiory są malowane, a ich powierzchnia jest gładka i równa. Obróbka i montaż Gąsiory dzięki małej wadze i budowie bardzo łatwo poddają się obróbce (cięciu). Gąsiory mogą być zastosowane zarówno jako wykończenie połączenia dachu jak i elementów fasady, np.: narożników. System dachowy EuroFala jest idealnym materiałem do zastosowań w budownictwie inwentarskim i gospodarczym. Naturalne cechy włókno-cementu sprawiają, iż jest on jedną z najlepszych opcji przy wykończeniu tego typu budynków. Ich zastosowanie umożliwia stworzenie odpowiedniego mikroklimatu do hodowli zwierząt oraz przechowywania produktów rolnych. Materiały włókno-cementowe są trwałe i wytrzymałe, nie korodują, są odporne na naturalne związki chemiczne wydzielane przy produkcji zwierzęcej, pozwalają uniknąć efektu skraplania się pary wodnej, nie nagrzewają się w czasie upałów do wysokich temperatur oraz tłumią dźwięki opadów atmosferycznych. Dodatkowo dachy wykonane z Systemu dachowego EuroFala, można uzupełnić o płyty świetlikowe pvc Eurolux. Zostały one specjalnie zaprojektowane, po to aby w naturalny sposób doświetlić wnętrze budynku, oszczędzając tym samym energię elektryczną.

ZASTOSOWANIESystem Dachowy EuroFala wykorzystywany jest przy wykończeniu takich budynków jak: " Obory " Chlewnie " Kurniki " Stajnie " Budynki gospodarcze " Magazyny zboża " Garaże " Wiaty **WŁAŚCIWOŚCI**Wymiary: 2400x300 Waga: 8,9