

IZOPOL PŁYTA EUROLUX 1250X1120 MATOWA



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **5225**

Producent : **CEMBRIT**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYPłyta EUROLUX przeznaczona jest do stosowania w charakterze podstawowego materiału dachowego, ściennego w budynkach przemysłowych. Płyta wykonana jest z polichlorku winylu dwuosiowo orientowanego, którego proces technologiczny został opracowany i opatentowany przez firmę SOLVAY, gdzie tworzywo jest rozciągane poprzecznie i wzdłużnie. Dostępna jest w gamie kolorów: mleczna i przezroczysta. System dachowy EuroFala jest idealnym materiałem do zastosowań w budownictwie inwentarskim i gospodarczym. Naturalne cechy włókno-cementu sprawiają, iż jest on jedną z najlepszych opcji przy wykończeniu tego typu budynków. Ich zastosowanie umożliwia stworzenie odpowiedniego mikroklimatu do hodowli zwierząt oraz przechowywania produktów rolnych. Materiały włóknisto-cementowe są trwałe i wytrzymałe, nie korodują, są odporne na naturalne związki chemiczne wydzielane przy produkcji zwierzęcej, pozwalają uniknąć efektu skraplania się pary wodnej, nie nagrzewają się w czasie upałów do wysokich temperatur oraz tłumią dźwięki opadów atmosferycznych. Dodatkowo dachy wykonane z Systemu dachowego EuroFala, można uzupełnić o płyty świetlikowe pvc Eurolux. Zostały one specjalnie zaprojektowane, po to aby w naturalny sposób doświetlić wnętrze budynku, oszczędzając tym samym energię elektryczną. **ZASTOSOWANIE** System Dachowy EuroFala wykorzystywany jest przy wykończeniu takich budynków jak: " Obory " Chlewnie " Kurniki " Stajnie " Budynki gospodarcze " Magazyny zboża " Garaże " Wiaty **WŁAŚCIWOŚCI**- Wysokość fali - 30 mm - Szerokość fali - 130 mm - Grubość płyty - 0.8 mm - Powierzchnia płyty - 1.4 m2 - Powierzchnia efek. płyty - 1.14 m2 - Waga płyty - 2 kg