

ATLAS CERPLAST 25KG



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **6860**

Producent : **ATLAS**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY ATLAS CERPLAST jest podkładową masą tynkarską, przeznaczoną do przygotowania podłoża przed położeniem cienkowarstwowych tynków mineralnych, żywicznych oraz tynków gipsowych. ATLAS CERPLAST jest uniwersalnym środkiem gruntującym na wszystkie rodzaje podłoża. Można go stosować na powierzchniach mineralnych (np. tynk cementowy, cementowo-wapienny), na płytach gipsowo-kartonowych, a także na podłożach gładkich, o bardzo niskiej chłonności (np. ściany i stropy betonowe, płyty OSB). ATLAS CERPLAST stanowi też nieodłączny element bezspoinowych systemów ociepleń budynków ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER i ATLAS ROKER. Przez okres 6 miesięcy ATLAS CERPLAST może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna systemu ociepleń (zanim naniesiona zostanie warstwa wykończeniowa z tynku cienkowarstwowego). Może być używany wewnątrz i na zewnątrz budynku.

ZASTOSOWANIE Gruntuje podłoża pod tynki cienkowarstwowe CERMIT (mineralne i akrylowe) oraz DEKO M. Zwiększa przyczepność - silnie przylega do podłoża oraz do nakładanych tynków. Ogranicza chłonność podłoża - zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do podłoża wody ze świeżo nakładanych tynków. Ułatwia nakładanie kolejnej warstwy - chropowata powierzchnia redukuje poślizg nakładanego tynku. Tworzy tymczasową ochronę dla elewacji przez pół roku stanowi ochronę nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi. Rodzaje podłoża - beton, tynki tradycyjne wykonane na murach z cegieł, bloczków i pustaków ceramicznych, komórkowych bądź silikatowych, płyty g-k, systemy ociepleń ze styropianem, XPS i wełną mineralną.

ZUŻYCIE Średnio zużywa się 0,3 kg masy na 1 m². **WŁAŚCIWOŚCI** Zawiera kruszywo zwiększa przyczepność dzięki znacznemu rozwinięciu efektywnej powierzchni pomiędzy warstwami (tworzy powierzchnię chropowatą). Chroni podłoże przed niekorzystnym oddziaływaniem nowej warstwy - stanowi chemiczną barierę pomiędzy podłożem a tynkiem, ograniczając wzajemne ich oddziaływanie - ogranicza przebijanie koloru z podłoża i powstawanie plam na powierzchni tynku. Posiada wysoką przyczepność - do betonu min. 1 MPa. Jest środkiem gruntującym koloru białego - jako podkład pod wybrane kolory tynków mozaikowych ATLAS DEKO M, dostępny jest dodatkowo w trzech kolorach: brązowy pod tynki 120, 221, 316, 512, 513, 514 i 516, klinkier pod 121, 220, 319, 320, 416, 417, 418 i 517, grafit pod 122, 219, 314, 315, 419, 420, 518, 519 i 522. Pod pozostałe kompozycje podkład może być w kolorze białym.