Utworzono 28-03-2024

POLMARK RURA KARBOW.750N Z PILOTEM PCV/16/12/25M





Cena :
Chwilowy brak ceny
Nr katalogowy : **17715**
Producent : **POLMARK**
Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Rury osłonowe typu RKSS z PCV są rurami nierozprzestrzeniającymi płomienia (ogień gaśnie po usunięciu jego źródła). Przeznaczone są do zabezpieczania instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Rury typy RKSS można z powodzeniem układać i zalewać betonem (także wibrowanym). Charakteryzują się zwiększona odpornością na ściskanie (750 N) przy zachowaniu dobrej elastyczności. Kształt przekroju podłużnego zapewnia bezproblemowe wprowadzanie przewodów i kabli na znaczne odległości. Gwarantują również łatwy dostęp do kabli elektrycznych oraz bezproblemowe usuwanie usterek instalacji elektrycznej podczas eksploatacji. PCV jako materia charakteryzuje się wysokim współczynnikiem wytrzymałości mechanicznej i znakomitymi właściwościami udarowymi, a także małym wydłużeniem względnym. Przy rozciąganiu jest średnio elastyczny, zaś w dużym stopniu odporny na ciśnienia. Materiał o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych. Poza tym PCV jest odporny na większość rozcieńczonych i stężonych kwasów, ługów i soli, jak również na niższe alkohole, benzynę, oleje oraz tłuszcze. Nie jest odporny na estry, ketony, chlorowane węglowodory oraz węglowodory aromatyczne. Możliwe jest łatwe spawanie, zgrzewanie oraz klejenie PCV.