

POLMARK RURA KARBOW.750N Z PILOTEM PCV/28/23/25MB**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **26102**Producent : **POLMARK**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Rury osłonowe typu RKSS z PCV są rurami nierozprzestrzeniającymi płomienia (ogień gaśnie po usunięciu jego źródła). Przeznaczone są do zabezpieczania instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Rury typu RKSS można z powodzeniem układać i zalewać betonem (także wibrowanym). Charakteryzują się zwiększoną odpornością na ściskanie (750 N) przy zachowaniu dobrej elastyczności. Kształt przekroju podłużnego zapewnia bezproblemowe wprowadzanie przewodów i kabli na znaczne odległości. Gwarantują również łatwy dostęp do kabli elektrycznych oraz bezproblemowe usuwanie usterek instalacji elektrycznej podczas eksploatacji. PCV jako materia charakteryzuje się wysokim współczynnikiem wytrzymałości mechanicznej i znakomitymi właściwościami udarowymi, a także małym wydłużeniem względnym. Przy rozciąganiu jest średnio elastyczny, zaś w dużym stopniu odporny na ciśnienia. Materiał o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych. Poza tym PCV jest odporny na większość rozcieńczonych i stężonych kwasów, ługów i soli, jak również na niższe alkohole, benzynę, oleje oraz tłuszcze. Nie jest odporny na estry, ketony, chlorowane węglowodory oraz węglowodory aromatyczne. Możliwe jest łatwe spawanie, zgrzewanie oraz klejenie PCV. **WŁAŚCIWOŚCI**
Symbol: 10349 Kod EAN: 5908312751540 Producent: TT PLAST Kategoria: Rura karbowana PCV Jednostka miary: 1 metr Ilość w opakowaniu podst. (niepodzielnym): 25mb