



POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE

Utworzono 24-04-2025

TECHNONICOL PAPA MIDA TOP PV200 S5 (5M2/ROLKA)

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **23431**

Producent : **TECHNICOL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



OPIS OGÓLNYAsfaltowa zgrzewalna papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Stosowana podczas wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.**ZASTOSOWANIE**Dzięki powyższym właściwościom papa MIDA TOP PV200 S5 jest papą wierzchniego krycia do stosowania w każdych warunkach. Polecana do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć bitumicznych, a szczególnie tam gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom i drganiom. Za pomocą tego materiału w układach wielowarstwowych uzyskuje się bardzo trwałą wierzchnią warstwę pokrycia dachowego z wieloletnią gwarancją eksploatacji dachu. Mieszanka bitumiczna, która jest głównym komponentem papy posiada ściśle określone właściwości termoplastyczne mogące ulec nieodwracalnym zmianom na skutek nieodpowiednich warunków eksploatacji. Dlatego doradzamy aby stosować się do następujących zaleceń: magazynować papę w temp. od +5 °C do + 30 °C; nie rozwijać gdy temp. rolki jest niższa niż +5 °C; unikać nadmiernego zawilgocenia papy; unikać wystawiania papy na wpływ promieni słonecznych; przechowywać i transportować rolki papy na paletach w pozycji pionowej, w jednej warstwie; rozładowywać i załadowywać rolki papy ręcznie w celu uniknięcia uszkodzenia . Papę mocuje się do przygotowanego podłoża lub na już położoną dolną warstwę pokrycia dachowego za pomocą palnika gazowego. **WŁAŚCIWOŚCI**
WKŁADKA NOŚNA - włóknina poliestrowa STRONA WIERZCHNIA - gruboziarnista posypka mineralna STRONA SPODNIA - folia SPOSÓB MONTAŻU - zgrzewanie całą powierzchnią