

BAUMIT OBRZUTKA WSTĘPNA 2MM**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **14456**Producent : **BAUMIT**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Cementowa obrzutka wstępna, do wykonywania warstwy szczepnej pod tynki cementowe i cementowo- wapienne. **ZASTOSOWANIE**

Poprawia przyczepność i ujednolica tynkowane podłoże. Zalecana na wszelkie podłoża mineralne ścian, konieczna na beton i pod tynki wykonywane na zewnątrz. Do nakładania ręcznego lub maszynowego. **WŁAŚCIWOŚCI**- grubość ziarna: 0-2 mm, - gęstość nasypowa suchego materiału: ok. 1650 kg/dm³, - wytrzymałość na ściskanie (28 dni): 15 N/mm², - współczynnik przewodzenia ciepła : 0,8 W/mK, - współczynnik oporu dyfuzyjnego : 22, - czas wiązania/obróbka: 20 - 60 minut, - zużycie: ok. 7 kg/m² (krycie 100%), - zużycie wody: ok. 7,5 l/worek, - opakowanie: 50 l, - wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.