

BAUMIT TYNK CEM-WAP MPA-35 ZEWNĘTRZNY 40KG (35SZT/PALETA)

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **16582**

Producent : **BAUMIT**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



OPIS OGÓLNY Fabrycznie przygotowana, sucha, cementowo-wapienna mieszanka tynkarska do nakładania maszynowego. **ZASTOSOWANIE** Tynk nakładany maszynowo, wykonywany jako tynk wyrównawczy lub zacierany, do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. **WŁAŚCIWOŚCI** - ziarnistość maks.: 1 mm, - współczynnik przewodzenia ciepła : 0,8 W/mK, - współczynnik oporu dyfuzyjnego : 15, - wytrzymałość na ściskanie (28 dni): > 2,5 N/mm², - wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni): > 1,0 N/mm², - minimalna grubość tynku: na zewnątrz jako tynk gruboziarnisty: 20 mm, wewnątrz: ściany: 10 mm; sufity: 8 mm, - maksymalna grubość warstwy tynku: 25 mm w ramach jednego etapu pracy, - zużycie: około 14,0 kg/m² przy grubości tynku 10 mm, - opakowanie: 40 kg, - wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.