

**BAUMIT TYNK CZYSTOWAPIENNY ZEWNĘTRZNY RK39****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **17801**Producent : **BAUMIT**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYBAUMIT TYNK CZYSTOWAPIENNY ZEWNĘTRZNY**ZASTOSOWANIE**Czystowapienny tynk BaumitBayosan RK 39 jest jedynym w swoim rodzaju materiałem, który może być używany niemalże bez ograniczeń na zewnątrz, we wnętrzach - także wilgotnych (kuchnie, łazienki, pralnie itp.) jako tynk podkładowy i nawierzchniowy na wszystkich powszechnie spotykanych ścianach i stropach. Szczególne zastosowanie znajduje na zewnątrz, ponieważ jest tynkiem hydrofobowym. Ograniczenie dotyczy tylko strefy cokołu (ok. 30 cm od powierzchni terenu). W stanie wyschniętym może być pokrywany gipsowymi, wapiennymi lub wapienno-cementowymi szpachlami i tynkami, np. tynkami dekoracyjnymi, szlachetnymi, silikatowymi itd.; malowany powszechnie stosowanymi farbami oraz oklejany płytkami. Brak w składzie produktu cementu i gipsu powoduje, że tynk jest szczególnie przydatny do renowacji historycznych budynków. Szczególnie starannie dobrane surowce i receptura sprawiają, że tynk przypomina stare, tradycyjnie stosowane zaprawy. Ponadto spełnia wszystkie wymagania stawiane dzisiaj tynkom zewnętrznym: wodoodporność, paroprzepuszczalność, poprawny wygląd i odporność mechaniczną. Przyrost wytrzymałości przebiega w tynku powoli, dzięki czemu otrzymuje się powierzchnie bez naprężeń i rys. Powoduje to jednak, że prace wykończeniowe można prowadzić dopiero po całkowitym związaniu tynku. **WŁAŚCIWOŚCI**- ziarnistość: 0-3 mm, - wytrzymałość na ściskanie (28 dni): 2,5/mm², - współczynnik oporu dyfuzyjnego : 10-15, - wydajność:1 worek = ok. 26 l mokrej zaprawy: worek/grubość tynku podkładowego 10 mm - ok. 2,6 m², worek/grubość tynku nawierzchniowego 5 mm - ok. 5,2 m², - opakowanie: 35 kg, - wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.