

**BAUMIT TYNK WAPIENNY RK38****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **20563**Producent : **BAUMIT**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY**Tynk wapienny **ZASTOSOWANIE**Czystowapienny tynk BaumitBayosan RK 38 jest jedynym w swoim rodzaju materiałem, który może być używany niemalże bez ograniczeń we wnętrzach - także wilgotnych (kuchnie, łazienki, pralnie itp.) jako tynk podkładowy i nawierzchniowy na wszystkich powszechnie spotykanych ścianach i stropach. W stanie wyschniętym może być pokrywany gipsowymi, wapiennymi lub wapienno - cementowymi szpachlami i tynkami, np. tynkami dekoracyjnymi, szlachetnymi, silikatowymi itd.; malowany powszechnie stosowanymi farbami oraz oklejany płytkami. Brak w składzie produktu cementu i gipsu powoduje, że tynk jest szczególnie przydatny do renowacji historycznych budynków. Szczególnie starannie dobrane surowce i receptura sprawiają, że tynk przypomina stare, tradycyjnie stosowane zaprawy. Ponadto spełnia wszystkie wymagania stawiane dzisiaj tynkom wewnętrznym: paro przepuszczalność poprawny wygląd i odporność mechaniczna. Przyrost wytrzymałości przebiega w tynku powoli, dzięki czemu otrzymuje się powierzchnie bez naprężeń i rys. Powoduje to jednak, że prace wykończeniowe można prowadzić dopiero po całkowitym związaniu tynku. Na zewnątrz zalecamy używanie czystowapiennego tynku BaumitBayosan RK 39, który jest tynkiem hydrofobowym. **WŁAŚCIWOŚCI**- ziarnistość: 0-0,8 mm, - wytrzymałość na ściskanie (28 dni): 2,5/mm<sup>2</sup>, - wydajność: 1 worek = ok. 27 l mokrej zaprawy: worek/grubość tynku 10 mm ok. 2,7m<sup>2</sup>, worek/grubość tynku 3 mm - ok. 9,0 m<sup>2</sup>, - opakowanie: 35 kg, - wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania