

## ELASTOLITH KLINKIER ELASTYCZNY ALTROT NF 240X71MM



**Cena :**

**Chwilowy brak ceny**

Nr katalogowy : **24212**

Producent : **ELASTOLITH**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Elastyczna Płytki klinkierowa Elastolith produkowana jest z wysokowartościowych surowców. Podlegają one stałej kontroli jakości w naszym laboratorium. Elastyczna płytki klinkierowa składa się w ok. 92% z piasków kwarcowych, które są wydobywane specjalnie dla naszej firmy. Surowa masa poddawana jest głębokiemu barwieniu przy użyciu pigmentu na bazie tlenku żelaza oraz zabezpieczana przed promieniowaniem UV. Zapewnia to dużą trwałość koloru elastycznej płytki klinkierowej. Surowce są ze sobą łączone przy wykorzystaniu wysokiej jakości środka wiążącego na bazie poliakrylu. Poniżej zamieszczyliśmy listę poszczególnych właściwości materiałowych oferowanego produktu. Opis materiału - środek wiążący: Na bazie poliakrylu - odcienie kolorystyczne: Pigmenty na bazie tlenku żelaza - materiał wypełniający: Specjalna mieszanka różnych, specjalnie wyselekcjonowanych piasków kwarcowych. Właściwości materiału - materiał jest bardzo giętki, więc licówka może być nakładana na zaokrąglone narożniki, może też być wyginana i dostosowana do kształtu narożnika - niewielka waga, ok. 6,5 kg na m<sup>2</sup> - grubość nakładania ok. 4 mm - paski elastycznej płytki klinkierowej mogą zostać docięte na odpowiedni wymiar przy pomocy nożyczek - brak ubytków przy cięciu (w przeciwieństwie do kamienia) - zmywalny pod ciśnieniem do 30 Bar - wytrzymały na uderzenia - paroprzepuszczalny, oddychający - w pełni mrozoodporny - odporny na promieniowanie UV - brak konieczności fugowania/spoinowania - brak konieczności impregnowania - stosować tylko ze specjalnym klejem Elastolith - brak konieczności spoinowania - elastyczna płytki klinkierowa zyskuje twardość razem z klejem **ZASTOSOWANIE** - możliwość stosowania na każdym sztywnym podłożu - elewacje budynków - do ozdobnych ścian wewnętrznych - lekkie ściany działowe o strukturze klinkieru - najbardziej odpowiednie do systemów pełnej izolacji cieplnej (zastosowanie zewnętrzne) **WŁAŚCIWOŚCI** Faktura lica : ręcznie wykańczane Wymiary : NF 71mm x 240mm Masa : ok 4 kg/m<sup>2</sup>. Waga systemu razem z klejem na ścianie: ok 6,5 kg/m<sup>2</sup> Zużycie: ok 48sz/m<sup>2</sup> Po wyschnięciu system ELASTOLITH zachowuje swoją elastyczność "pracując" razem z elewacją i ścianą budynku. Jest również odporny na uderzenia, w pełni mrozoodporny, paroprzepuszczalny, zmywalny pod ciśnieniem do 30 Bar, odporny na promieniowanie UV. Nasiąklwość do 3%. Bez ujemnego oddziaływania temperatury od -30 st.C do +100 st. C