

DOLINA NIDY OBRZUTKA CEMENTOWA 30KG (36SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **16969**

Producent : **DOLINA NIDY**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYObrzutka Cementowa przeznaczona jest do wykonywania warstwy szpęgowej przed nakładaniem właściwej warstwy (narzutu) tynków cementowo-wapiennych, zwłaszcza Tynku Maszynowego Lekkiego Cementowo-wapiennego Wewnętrznego i Tynku Maszynowego Lekkiego Cementowo-wapiennego Zewnętrznego. Może być nakładana ręcznie lub mechanicznie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na surowych powierzchniach z cegieł, pustaków lub bloczków ceramicznych, wapienno-piaskowych i betonu komórkowego, oraz na betonie, podłożach gipsowych i płytach wiórowo-cementowych. Zaprawy tej nie stosuje się na podłożach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych.

WŁAŚCIWOŚCI- opakowanie: worek 30 kg, - paleta: 1080 kg, - zużycie: ok. 4 kg/m² przy pokryciu ok. 50% powierzchni podłoża, - proporcje mieszanki: ok. 6,5 l wody na 30 kg suchej mieszanki, - czas gotowości do pracy: ok. 120 min., - przyczepność: min. 0,5 N/mm², - temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C, - zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: max. 0,0002%, - reakcja na ogień: klasa A1, - kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym: W1, - kategoria wytrzymałości na ściskanie: CS IV, - okres przydatności do użycia: 12 miesięcy, - Spełnia wymagania PN-EN 998-1:2004